レベル計60/80シリーズ

DIS81 / DIS82

外部指示計

アクセスしやすい場所で指示確認・調整

ユーザフレンドリー

- LCDフルドットマトリクスで見やすい表示
- レベル計60/80シリーズと同じ操作・表示モジュール使用
  4つのキーで簡単操作
- バックライトつきで視認性良好
- 外部電源不要で設置コスト低減

現場作業性・効率向上

- 離れた場所から安全に指示確認・調整を行うことが可能
  - 高いタンクやサイロ
  - 地下ピット
  - 開水路　などに最適

DIS81の特長

- 指示・エコーカーブ確認、パラメータ調整が可能
- レベル計と4芯ケーブルで接続、デジタル通信でやりとり
- 最大50m離れた場所に設置可能
- 電源はレベル計から供給

DIS82の特長

- 4-20mA信号をスケーリングしてレベル・流量などを表示
- 信号ラインに挿入し、レベル計から遠く離れた場所で指示確認
- 電源は4-20mA信号ラインから供給

Bulletin 01H04H01-01JA

DIS80シリーズ

仕　様

※詳細については一般仕様書(General Specifications)にてご確認ください。

		DIS81	DIS82
接続機器		レベル計PULS60,FLEX60/80,SUN60シリーズ	
		一般形(非防爆仕様)のみ	–
ケーブル長		最大50m	–
入力信号		I²C-Bus通信	4～20mA DC
電源電圧		接続センサから電源供給	測定ループから電源供給 電圧降下:1.7V(バックライトOFF時) 3.2V(バックライトON時)
表示器		PLICSCOMモジュール LCDフルドットマトリクス表示(バックライト付)	
調整方法		PLICSCOMモジュールの4つのキーによる操作、またはPCとの接続による操作 (インターフェースコンバータCONNECTと調整ソフトフェアDTM-PACTware™ が別途必要)	
取付方法		壁取付,パイプ取付(φ29～60mm),キャリアレール取付 35×7.5(DIN/EN50022)	
材　質	ハウジング	アルミニウム合金、ステンレス(316L ステンレス鋼相当)	
	窓　材	ポリカーボネート	
保護等級		IP66/IP68 (20kPa)	
周囲温度		-15～+70℃(表示器あり)　-40～+80℃(表示器なし)	
防爆仕様		一般形(非防爆仕様)のみ	

レベル計60/80シリーズラインナップ

PULS60シリーズ
レーダーレベル計

FLEX60/80シリーズ
ガイドパルスレベル計

SUN60シリーズ
超音波レベル計

MET625
シグナルコンディショナ

ご注意

- ●製品を取り扱う前に、適切で安全な操作を行うために、取扱説明書をよくお読みください。
- ●もし、この製品を直接、人の安全に関わるような安全保護を要求されるシステムに使用される場合は、横河電機の営業部署にお知らせください。

vigilantplant.®
The clear path to operational excellence

SEE CLEARLY　KNOW IN ADVANCE　ACT WITH AGILITY

VigilantPlant（ビジラントプラント）は、お客様の理想の操業を実現するYOKOGAWAのビジョンです。プラントを隅々まで見渡し(SEE)、将来を予見し(KNOW)、俊敏な操業(ACT)でビジネスの成長を支えます。

横河電機株式会社

国内プロダクト営業1部　0422-52-6490　〒180-8750　東京都武蔵野市中町2-9-32
関西支社　06-6341-1330　〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2-4-9（ブリーゼタワー21階）
中部支店　052-684-2000　〒456-0053　愛知県名古屋市熱田区一番3-5-19
中国支店　082-568-7411　〒732-0043　広島県広島市東区東山町4-1
北九州支店　093-521-7234　〒802-0003　福岡県北九州市小倉北区米町2-2-1（新小倉ビル6階）

製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は
カスタマーサポートセンター　0120-059-505　にお問い合わせください。

お問い合わせは

F-L-03J

Printed in Japan, 507(KP)　[Ed : 01/b]

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承下さい。
All Rights Reserved. Copyright © 2015, by Yokogawa Electric Corporation

YOKOGAWA